

S32750 • 1.4410

Super ferritsch-austenitischer Stahl mit hohen mechanischen Eigenschaften und ausgezeichneter Korrosionsresistenz gegenüber Chloriden, Seewasser, Schwefel- und Phosphorsäure. Sehr gute Beständigkeit gegen Lochfraß- und Spalttrisskorrosion. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -50°C und +275°C. Einsatzgebiete unter anderem in Seewasserkühlern, sowie in der Salinenindustrie, Meerwasserentsalzungsanlagen, Öl- und Petrochemie, Zellulose- und Papierindustrie und Entschwefelungsanlagen.

Werkstoff	Norm	Chemische Zusammensetzung • Massenanteile in %									
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Ti	Sonst.
		max.	max.	max.	max.	max.	min. – max.	min. – max.	min. – max.		
1.4410	EN 10216-5	0,030	1,00	2,00	0,035	0,015	24,00 - 26,00	6,00 - 8,00	3,00 - 4,50	-	N 0,20 – 0,35
S32750	ASME SA / AS TM A 789/79 0	0,030	0,80	1,20	0,035	0,020	24,00 - 26,00	6,00 - 8,00	3,00 - 5,00	-	N 0,24 – 0,32 ; Cu 0,50 max

Werkstoff	Norm	Mechanische Eigenschaften und Wärmebehandlung					
		Rp 0,2 [MPa]	Rp 1,0 [MPa]	Rm [MPa]	A [%]	Härte	Wärmebehandlung
		min.	min.	min. – max.	min	HRB max.	
1.4410	EN 10216-5	550	-	800 - 1000	20	-	lösungsgeglüht
S32750	ASME SA / AS TM A 789/790	550	-	800	15	32	lösungsgeglüht

Fertigrohrtoleranzen				
AD - Rohr	AD	WD	Spezial WD	ID
ab Ø4,550 mm	±0,050 mm	±0,150 mm	±0,100 mm	X
ab Ø9,530 mm	±0,050 mm	±0,100 mm	±0,080 mm	±0,050 mm
ab Ø30,001 mm***	±0,100 mm	±0,150 mm		±0,050 mm

*** Bis max. Ø44,500 mm

- Toleranzen nach DIN EN 10305-1 können bestätigt werden bis AD 30 mm
- Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 / DIN EN 10216-5 können bestätigt werden
- Toleranzen nach ASTM können generell bestätigt werden

Abmessungsbereich*

Abmessungsspektrum

	WD	[mm]	1,20	1,24	1,40	1,50	1,65	1,82	2,00	2,11	2,20	2,30	2,35	2,41	2,50	2,64	2,77	2,80	2,87	3,00	3,20	3,25	3,35	3,50	3,60	3,85	3,91	4,00	
AD	[inch]		0,048			0,065	0,072		0,083				0,093	0,095		0,104	0,109		0,113		0,126	0,128					0,154		
[mm]	[inch]																												
10,00			■	■	■	■	■																						
11,00			■	■	■	■	■																						
12,00			■	■	■	■	■	■																					
12,70	0,500		■	■	■	■	■	■	■																				
13,00			■	■	■	■	■	■	■	■																			
13,50			■	■	■	■	■	■	■	■																			
14,00			■	■	■	■	■	■	■	■																			
15,00			■	■	■	■	■	■	■	■																			
15,88	0,625		■	■	■	■	■	■	■	■																			
16,00			■	■	■	■	■	■	■	■																			
16,80			■	■	■	■	■	■	■	■																			
17,15	0,675		■	■	■	■	■	■	■	■																			
18,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
19,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
19,05	0,750		■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
20,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
21,34	0,840		■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
21,40			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
22,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
22,23	0,875		■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
23,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
24,30			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
25,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
25,20			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
25,40	1,000		■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
26,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
26,67	1,050		■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
28,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
30,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
31,75	1,250		■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
32,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
33,40	1,315		■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
35,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
36,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
38,00			■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
38,10	1,500		■	■	■	■	■	■	■	■	■																		

